



Solar Tango G2 Gen 4.0

BVP282 LED150/CW 120W S-WB SD 12.5m

Rango amplio de reflectores solares entre 5,000 y 15,000 lúmenes, con 125 lm/W de eficacia y opción de versiones híbridas. Adecuado para la iluminación de áreas, carteleras, fachadas y áreas de estacionamiento. Perfil de atenuación configurable y potencia en vatios de carga.

Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	No

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	15,000 lm
Temperatura de color correlacionada	5700 K
Eficacia lumínica (SO) (Nom)	125 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>70
Tipo de cubierta/lente óptico	Cristal plano

Operativos y eléctricos	
Voltaje de entrada	24 CC V
Frecuencia de línea	0 Hz
Tipo de batería	Múltiples
Voltaje de la batería	24,25.6 V
Kit de conexión por cable	Incluye
Cable	Cable de 12.5 m con conector Molex

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	+30 a +50 °C

Controles y regulación	
Regulable	Sí
Capacidad de configuración	Configurable

Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	RAL 9007
Longitud total	420 mm
Ancho total	60 mm
Altura total	655 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	655 x 60 x 420 mm
Material	Aluminio

Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK07 [2 J reforzado]
Marca CE	Marca CE
Período de garantía	3 años

Solar Tango G2 Gen 4.0

Cumple con el reglamento RoHS de la UE Si

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Vida útil media L70B50 50,000 hora(s)

Condiciones de aplicación

Perfil de regulación solar As per charge controller settings

Tipo de conexión de red Versiones fuera de la red e híbridas (cargador híbrido separado)

Ubicación de la batería Outside Luminaire

Datos de producto

Full EOC	911401820702
Nombre del producto del pedido	BVP282 LED150/CW 120W S-WB SD 12.5m
Código del pedido	911401820702
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1
Número de material (12NC)	911401820702
Nombre del producto completo	BVP282 LED150/CW 120W S-WB SD 12.5m

IP 65

Plano de dimensiones

